

TOP SP P 11 / TOP SP P 18

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

ZSZYWACZ DO KARTONÓW



- sprawdzona technologia zszywania „ślepego” MEZGER
- brak kowadeł zaciskowych
- brak ryzyka uszkodzenia pakowanego towaru

- lekka konstrukcja – 2,1 kg
- ergonomiczny uchwyt z miękką gumową powierzchnią
- współpraca z firmą Josef Kihlberg

DANE TECHNICZNE

Zszywacz	TOP SP P 11	TOP SP P 18
Wersja	pneumatyczna	pneumatyczna
Zastosowanie	pojedyncza i podwójna tektura falista	podwójna tektura falista
Waga	2,1 kg	2,1 kg
Wymiary (LxWxH)	330 mm x 80 mm x 320 mm	330 mm x 80 mm x 320 mm
Pojemność magazynku	120 szt.	120 szt.
Szybkość cyklu zszywania	około 0,5 s/cykl	około 0,5 s/cykl
Ciśnienie robocze	4 do 6 barów	4 do 6 barów
Zużycie powietrza na cykl zszycia	0,48 - 0,72 NL	0,48 - 0,72 NL
Zszywki	TOP SP 11	TOP SP 18
Szerokość korony	35 mm	35 mm
Długość nóżki	11 mm	18 mm
Ilość sztuk / karton	20.000 szt.	20.000 szt.

Zakres zastosowania:

Zamykanie kartonów z tektury falistej ze stykającymi lub zachodzącymi na siebie klapami. Brak możliwości uszkodzenia pakowanego towaru.

W przypadku zszywaczy "ślepych" firmy MEZGER, nie powstają dodatkowe otwory obok miejsca zszycia.

Zszywka zostaje automatycznie zagięta (bez kowadeł zaciskowych) w najniższej warstwie tektury.

www.mezger.eu